



Funktionsgerechtes Fugenmaterial

Um sicherzustellen, dass befestigte Flächen auf Dauer funktionsfähig und belastbar sind, müssen die Fugen der Beläge mit einem geeigneten filterstabilen Material verfüllt werden. Dafür steht mit PAVENA® ein Sortiment spezieller kornabgestufter Sande und Splitte zur Verfügung. Sie sind nicht nur im Hinblick auf ihre technischen Aufgaben optimiert, sondern ermöglichen es auch, die Fugen dem Charakter beziehungsweise der Farbe des Pflasters anzupassen. So entsteht ein harmonischer Gesamteindruck. Zu beachten ist, dass die Körnungen des Pflasterbettes und der Fugenfüllung aufeinander abgestimmt sein müssen. PAVENA® gibt es im praktischen 25-kg-Sack.



Fugen-Ausführungsbeispiele



PAVENA-Ökodrain Körnung 1 – 3 mm mit TEGULA® Drainfugenstein in Sandbraun



PAVENA-Basaltsplitt Körnung 1 – 3 mm mit TEGULA® Drainfugenstein in Naturgrau



PAVENA Körnung 2/5 Farbe Basalt-Schwarz mit ARENA® Grau-Schattiert



PAVENA Körnung 2/5 Farbe Porphyr-Rot mit ARENA® Terra-Schattiert



PAVENA Körnung 2/5 Farbe Lahnquarz-Gelb mit ARENA® Jura-Variation



PAVENA Körnung 2/5 Farbe Quarzit-Grau mit ARENA® Naturgrau



PAVENA Stoneline Farbe Sahara mit ELEGANCE® Cream



PAVENA Stoneline Farbe Carbon mit ELEGANCE® Basalt

PAVENA®
Fugensand/-splitt

	Inhalt kg	Körnung mm		Bedarf/m ² bezogen auf eine Fugenbreite von 4 mm bei Standard- Formaten bzw. auf eine durch Abstandhalter vorge- gebene größere Fugenbreite bei Ökoflächen-Pflaster.
PAVENA- Fugensand	25	0 – 4		T8-Modul, Stein 1/1 (20,8/17,3) VS4 Stein 30/15 Steindicke 70 mm: ca. 4,5 kg Steindicke 80 mm: ca. 4,9 kg
PAVENA- Ökodrain	25	1 – 3		ARENA® Normalsteine T8-Modul, Drainfugenstein VS4 Drainfugenstein 30/15 Steindicke 80 mm: ca. 13,5 kg Steindicke 70 mm: ca. 9,5 kg Steindicke 80 mm: ca. 9,8 kg
PAVENA- Basaltsplitt	25	1 – 3		ARENA® Normalsteine T8-Modul, Drainfugenstein VS4 Drainfugenstein 30/15 Steindicke 80 mm: ca. 13,5 kg Steindicke 70 mm: ca. 9,6 kg Steindicke 80 mm: ca. 6,7 kg
PAVENA-Edelsplitt Quarzit-Grau	25	2 – 5		T8-Modul, Drainfugenstein VS4 Drainfugenstein 30/15 Steindicke 70 mm: ca. 9,6 kg Steindicke 80 mm: ca. 6,7 kg
PAVENA-Edelsplitt Basalt-Schwarz	25	2 – 5		T8-Modul, Drainfugenstein VS4 Drainfugenstein 30/15 Steindicke 70 mm: ca. 9,6 kg Steindicke 80 mm: ca. 6,7 kg
PAVENA-Edelsplitt Porphyr-Rot	25	2 – 5		T8-Modul, Drainfugenstein VS4 Drainfugenstein 30/15 Steindicke 70 mm: ca. 9,6 kg Steindicke 80 mm: ca. 6,7 kg
PAVENA-Edelsplitt Lahnquarz-Gelb	25	2 – 5		T8-Modul, Drainfugenstein VS4 Drainfugenstein 30/15 Steindicke 70 mm: ca. 9,6 kg Steindicke 80 mm: ca. 6,7 kg
PAVENA-Stoneline Farbe: Sahara	40	0 – 2		bei ELEGANCE® Court-Stone®: auch geeignet für ARENA® 6 – 8 kg
PAVENA-Stoneline Farbe: Carbon	40	0 – 2		bei ELEGANCE® Court-Stone®: auch geeignet für ARENA® 6 – 8 kg

Mustergarten „SteineTreff“

73340 Amstetten
72070 Tübingen

Musterausstellungen

82110 Germering
88693 Deggenhausertal
91154 Eckersmühlen

www.braun-steine.de

www.arena-pflastersteine.de

www.santuro.de

www.t8-modul.de

Albrecht Braun GmbH
Hauptstraße 5-7
73340 Amstetten
Telefon 073 31.30 03-0
Telefax 073 31.30 03-66

Aicheler & Braun GmbH
Rittweg 15-17
72070 Tübingen-Hirschau
Telefon 070 71.97 05-0
Telefax 070 71.76 53

E-Mail: info@braun-steine.de
www.braun-steine.de

Verkaufsniederlassung
Albrecht Braun GmbH
Landsberger Straße 24
82110 Germering
Telefon 089.8400 6006
Telefax 089.8400 61 89

Abhollager
Albrecht Braun GmbH
Lösmühle 2
91154 Eckersmühlen
Telefon 091 71.895 98-13
Telefax 091 71.895 98-20

Lieferwerk, Abhollager
Edwin Probst & Sohn
Im Schlatt 7
88693 Deggenhausertal
Telefon 075 55.422
Telefax 075 55.5155